

# OCM9500

Automatischer Behälter-/Kisten-Etikettierer.



- Modularer Aufbau
- Optionales Zu-/Abfuhrband
- Vollständig netzwerkfähig
- Flexible Etikettplatzierung





Der automatische Behälter-/Kisten-Etikettierer für schwere Produkte, AEW Delford OCM9500, kann für Euro-Kisten (600 x 400 mm) sowie andere Behälter bei Geschwindigkeiten von bis zu 40 Stück/Minute eingesetzt werden.

Der **OCM9500** kann auch schwere und nicht einheitlich geformte Produkte wiegen und etikettieren.

Zum Anbringen eines Etiketts auf einer Kiste oder einem Behälter kann, um ein Etikett vorn oder an der Seite zu sichern, optional eine spezielle Vorrichtung geliefert werden.

Die OIML-Zulassung für bis zu 40 kg für die Genauigkeitsklassen X III (1) und Y (a) bedeutet, dass der **OCM9500** als Preisauszeichner und/oder als Kontrollwaage eingesetzt werden kann.

**Es stehen verschiedene Etikettieroptionen zur Auswahl, wie z.B.:**

Nur oben, nur unten, nur vorn, nur hinten, vorn, Ecke und Seite. Unterschiedliche Kombinationen hiervon sind möglich, und es können bis zu 8 Etikettierer verwendet werden.

Der **OCM9500** kann optional auch mit automatischer Zufuhr geliefert und durch Zufügen oder Entfernen von Förderbändern in das vorhandene System des Kunden (unter bestimmten Bedingungen) integriert werden.

## Optionen

- Zum Anbringen von Etiketten auf jeder Fläche, einschließlich Ecken
- EAN13, 8 und 128 Flexi

## Typisches Kistenetikett

Artikelbeschreibung	Gesamtgewicht der Kiste
Haltbarkeitsdatum	Barcode mit einzigem SSCC-Code

Labels content: MAP (314313) (VENDOR ID: 55249) BONELESS CHICKEN KEEP CHILLED 301M NET WGT: 5.500kg  
 PACK DATE: 13 Oct 2009 12:08  
 USE BY: 23 Oct 2009  
 Barcode: (01)99322025004967(3102)000550(13)09101(21)5213286

## Technische Informationen

### Stromversorgung:

110/230V ± 10%

50–60Hz 1 Phase

**Druckluft:** 100l/min bei 6 bar

### Wiegen:

Dynamisches Durchlaufwägesystem

Standard-Gewichtsbereiche

- 100 g bis 10.000 g in 5 g Teilung
- 10.000 g bis 20.000 g in 10 g Teilung
- 200 g bis 27500 g in 10 g Teilung
- Zusätzliche Gewichtsbereiche bis 40 kg auf Nachfrage
- Automatischer Nullnachlauf

### Maximale Etikettgröße:

B 110 mm x L 150 mm

Je nach Anwendung, größere Etiketten möglich

### Geschwindigkeit:

40 Kisten/min

### Packungsabmessungen:

	Länge	Breite	Höhe
Min.	200 mm	100 mm	50 mm
Max.	600 mm	600 mm	400 mm

